

# Datenblatt

## T261W

### 26" Breitbild LC-Display

- Reaktionszeit 5 ms
- Kontrast 750:1
- Helligkeit: 450 cd/m<sup>2</sup>
- HDMI Schnittstelle
- Stereo-Lautsprecher



	Modell : T261W
<b>Panel</b>	Typ : 26"-Wide, TFT TN+Film physikalische Auflösung : 1920 x 1200 (WUXGA) Pixelabstand : 0,2865 mm MTBF Gerät : 50.000 Stunden MTBF Hintergrundbeleuchtung : 35.000 Stunden Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 648,68 mm / 550,08 x 343,8 mm max. Farbtiefe : 16,7 Mio. Betrachtungswinkel H, V (CR>10) : 170° / 150° Kontrast : 750:1 Helligkeit : 450 cd/m <sup>2</sup> Reaktionszeit : 5 ms
<b>Eingänge</b>	HDMI Buchse : HDMI DVI Buchse : DVI-D Digital 15 Pin Sub-D Buchse : RGB Analog Unterstützte Betriebsmodi : 30 ~ 81 kHz / 40 ~ 83 Hz / 162 MHz
<b>Bildkontrollen</b>	Bedienelemente : Ein/Aus Schalter, 3 Tasten OSD, Auto Taste Funktionen : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixeluhr, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (8 Sprachen), OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeigeinformation
<b>Extras</b>	Sicherung : Kensington Lock Halterung : VESA 75 mm x 75 mm Neigebereich : -5° / +25° Audio : 2 x 3W Stereo-Lautsprecher
<b>Energie</b>	Netzadapter : internes Netzteil Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz max. Leistungsaufnahme : ≤ 70 W Stromsparmmodus : ≤ 2 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : TÜV GS, EN60950, CE Ergonomie : TÜV Ergonomie, ISO 13406-2 Pixelfehler- /Reflektionsklasse : II / I
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht : 8,6 kg Gehäusefarbe : Schwarz – Silber (Klavierlack) Größe mit / ohne Fuß (H x B x T) : 472,5 x 613,2 x 218,9 mm / 414,4 x 613,2 x 84 mitgeliefertes Zubehör : Netzkabel, DVI & Sub-D VGA-Kabel, Handbuch/Treiber-CD Garantie und Service : 3 Jahre Vor Ort Austausch, Single Swap

